

Fräsmischwagen PROMIX

Technische Daten

		FMW 6	FMW 8	FMW 10	FMW 12	FMW 15	FMW 17
Fassungsvermögen	m ³	6	8	10	12	15	17
Höhe	mm	2330	2500	2600	2700	3000	3000
Breite	mm	1900	2200	2200	2200	2500	2500
Länge	mm	5300	5700	6200	6200	7000	7500
Max. Fräshöhe	mm	4000	4500	5000	5000	5500	5500
Fräsbreite	mm	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Fräsbreite auf Wunsch	mm	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Abladehöhe	mm	Auf Anfrage - Variabel					
Gewicht	kg	3000	4800	5500	5700	8000	8600
Stärke der Bodenwanne	mm	10/6	10/ 8/ 6			Auf Anfrage	
Untersetzungsgetriebe		BREVINI ED 2090	BREVINI ED 2250			Auf Anfrage	

Serienmäßige Ausrüstung (mit und ohne Fräse)

- 3 Schnecken Mischeinrichtung
- Eigenes vom Mischbehälter unabhängiges Fahrgestell
- Ausführung FMW mit Hochleistungsfräse, Drehrichtungsumkehr, Absenkautomatik
- mechanische Feststellbremse
- eigene Bordhydraulik mit 2 leistungsstarken Guß-Hydraulikpumpen
- geringer Antriebs-Kraftbedarf durch schweres Planetenuntersetzungsgetriebe (ca. 1:34)
- einfache Bedienung über Bowdenzug
- obere Schnecke nach innen drehend
- verstärkter Mischbehälter und untere Mischwanne aus Qualität-Stahl (St 52)
- Rührflügelwellen mit geschlossenen Stützen und großen Spezial-Messern
- Auswurf vorne rechts über Kettenband mit Höhenverstellung
- Hydraulische Auslasschieber
- Stützfuß mit Handkurbel

Zusatzrüstung (mit und ohne Fräse)

- Standartwiegeeinrichtung
- programmierbare Wiegeeinrichtung
- beidseitige Austragung
- Gegenmesserkit für Boden und Obere Schnecke
- hydraulische Bremse
- pneumatische Bremse
- hydraulischer Stützfuß
- elektrohydraulische Komfortbedienung