

Mischwagen PROMIX

Technische Daten

		FMW 6	FMW 8	FMW 10	FMW 12	FMW 15	FMW 17
Fassungsvermögen	m ³	6	8	10	12	15	17
Höhe	mm	2100	2500	2600	2700	2900	3000
Breite	mm	1750	2000	2000	2000	2300	2300
Länge	mm	4550	5000	5500	5500	6300	6300
Abladehöhe	mm	Auf Anfrage - Variabel					
Gewicht	kg	2800	3700	4500	4700	7200	7600
Untersetzungsgetriebe		BREVINI ED 2090	BREVINI ED 2250		Auf Anfrage		

Serienmäßige Ausrüstung (mit und ohne Fräse)

- 3 Schnecken Mischeinrichtung
- Eigenes vom Mischbehälter unabhängiges Fahrgestell
- Ausführung FMW mit Hochleistungsfräse, Drehrichtungsumkehr, Absenkautomatik
- mechanische Feststellbremse
- eigene Bordhydraulik mit 2 leistungsstarken Guß-Hydraulikpumpen
- geringer Antriebs-Kraftbedarf durch schweres Planetenuntersetzungsgetriebe (ca. 1:34)
- einfache Bedienung über Bowdenzug
- obere Schnecke nach innen drehend
- verstärkter Mischbehälter und untere Mischwanne aus Qualität-Stahl (St 52)
- Rührflügelwellen mit geschlossenen Stützen und großen Spezial-Messern
- Auswurf vorne rechts über Kettenband mit Höhenverstellung
- Hydraulische Auslassschieber
- Stützfuß mit Handkurbel

Zusatzrüstung (mit und ohne Fräse)

- Standardwiegeeinrichtung
- programmierbare Wiegeeinrichtung
- beidseitige Austragung
- Gegenmesserkit für Boden und Obere Schnecke
- hydraulische Bremse
- pneumatische Bremse
- hydraulischer Stützfuß
- elektrohydraulische Komfortbedienung