

Ladewagen ROBOT

	ROBOT 16 m ³		ROBOT 20 m ³	
T = Tieflader H = Hochlader	T	H	T	H
Gesamtlänge in mm	6060	6060	6660	6660
Breite mit den verschiedenen Reifendimensionen, mm				
10.0/ 75-15.3	2245	1910	2245	1910
11.5/ 80-15.3	2260	1940	2260	1940
15.0/ 55-17	2425	2090	2425	2090
19.0/ 45-17	2425	2090	2425	2090
400/60-15.5 Traction	2415	2080	2415	2080
500/ 50-17			2790	
Gesamthöhe in mm	2690	2960	2730	3000
Ladevolumen Dürrfutter m ³	16	16	20	20
Gewicht, ca. kg	1580	1610	1650	1680
Pick-up Arbeitsbreite in mm	1610	1610	1610	1610
Maximale Messeranzahl	22	22	22	22
Theoretische Schnittlänge in mm	50	50	50	50

	ROBOT 24 m ³		ROBOT 28 m ³	
T = Tieflader H = Hochlader	T	H	T	H
Gesamtlänge in mm	7160	7160	7760	7760
Breite mit den verschiedenen Reifendimensionen, mm				
10.0/ 75-15.3				
11.5/ 80-15.3	2260	1940		
15.0/ 55-17	2425	2090	2425	2090
19.0/ 45-17	2425	2090	2425	2090
400/60-15.5 Traction	2415	2080	2415	2080
500/ 50-17	2760	2170	2760	2170
Gesamthöhe in mm	2730	3000	2770	3040
Ladevolumen Dürrfutter, m ³	24	24	28	28
Gewicht, ca. kg	1850	1900	2050	2100
Pick-up Arbeitsbreite in mm	1610	1610	1610	1610
Maximale Messeranzahl	22	22	22	22
Theoretische Schnittlänge in mm	50	50	50	50

Serienmäßige Ausrüstung (gilt für alle Modelle)

- Gummiträder für Pick-up
- 3 Schneidmesser mit Messerbruchsicherung
- Weitwinkelgelenkwelle mit Rutschkupplung
- Hydraulischer Kratzbodenantrieb mit Winkelgetriebe
- Kraftsparendes 3-Schwingen-Kreisfördersystem
- Universaldeichsel mit verstellbarer Gewindespindel
- Beleuchtung

Zusatzausrüstung (gilt für alle Modelle)

- Multicut-Schneidrahmen für max. 22 Messer, mit Messerbruchsicherung
- Hydraulisch verstellbare Knickdeichsel mit 2 Hubzylindern
- Hydraulische Bedienung des Dürrfutteraufbaus mit 2 Hubzylindern
- Hydraulische Bedienung des Rücktores zum Öffnen, Schließen und Verriegeln
- Hydraulische Bremse ohne Lastanpassungsventil
- Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik
- Drehbare Zugöse
- TÜV-Gutachten für 25 bzw. 40 km/h
- Bowdenzugbedienung vom Traktor aus