TRUMAG Rundballenfransportwagen





- Transport von max. 4 Ballen
- 1,1 bis 1,8 m Ballen-Ø
- Gewicht von nur 780 kg

Funktioniert

sowohl

bei gewickelten

als auch

bei ungewickelten Rundballen



TRUMAG Technik - die begeistert

Einfachste Aufnahme – problemlose Entladung

Mit dem TRUMAG-Rundballentransportwagen können bis zu 4 Ballen mit einem Durchmesser von 1,1 m bis 1,8 m aufgenommen werden.













Durch sein Gewicht von nur 780 kg ist er ideal für hügeliges Gelände geeignet.

Voll beweglich



Durch die hydraulische Knickdeichsel und die Schwenkachse, die ebenso hydraulisch angesteuert wird, ist der Rundballentransporter sehr beweglich und die Aufnahme der Ballen ist im schwierigen, unebenen Gelände kein Problem.



Auf Wunsch Bowdenzug

Die serienmäßige Ausführung ist für den Anschluss an zwei doppelwirkende Steuergeräte am Schlepper ausgelegt, wobei aber ein Kreuzsteuerhebel im Traktor vorhanden sein sollte, um eine einfache und komfortable Bedienung zu gewährleisten. Als Zusatzausrüstung können wir eine Bowdenzugbedienung inkl. Kreuzsteuerhebel anbieten, dafür wird lediglich ein einfach wirkender Anschluss sowie ein Rücklauf in den Öltank benötigt.

Eigengewicht Länge Höhe bei abgesenkter Achse

780 kg 6.970 mm

min./max. Ballen-Ø **Breite** Höhe in Fahrtstellung 1,1 m/1,8 m 2.450 mm 2.495 mm

I	hr	Fac	hhä	ndl	er



Gewerbepark Hinterholz 3 A-4933 Wildenau, Österreich Tel. 0043/7755/20088, Fax: 20088-20

Homepage: www.trumag.at e-mail: office@trumag.at